



## 开放式模块电源 10W 系列

### 产品简介:

该产品采用标准模块电源尺寸，具有输入电压范围宽，效率高，输出电压稳定纹波噪声小特优点。该产品广泛应用于电力自动化、仪器仪表、通信等行业。



### 技术指标

输入		AC176V~264V		OR: AC85V~264V (47~63Hz)	
型号		SKDX-010-1A	SKDX-010-2B	SKDX-010-3B	SKDX-010-4C
输	额定功率	10W	10W	10W	10W
	路数	单路	两路	三路	四路
出	纹波及噪声	1.0%			
	电压调整率	±0.5%			
	电流调整率	±1.0% (主路)			
	保护功能	短路、过流、过载保护，具有自动恢复功能			
效率	>75%	工作制式	连续		
工作环境温度	-10℃~+40℃	存储温度	-10℃~+70℃		
绝缘电阻	20M(500V 测试)				
抗电强度	输入与输出，输入与浮地： AC1.5KV, 1 分钟, 10mA 测试				
电磁兼容	符合 GB/T17626 III级				
外形尺寸	55*45*25mm				

### I 注意事项

1. 工作温度参照额定，并保证电源周围有良好的通风条件。
2. 本电源输入端外接 1A 保险管。
3. 可为客户定制其它输出形式的模块
4. 输入输出插脚见下图

